

Datenblatt Kunststoff / PVC

Technische Eigenschaften und verfügbare Kunststoff-Ausführungen

PVC 1 mm	Kompakter Kunststoff. 1 mm ist flexibel. Vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich.
PVC 3 mm	Kompakter Kunststoff. 3 mm ist biegesteif. Vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich.
PVC geschäumt 3 mm	Hartschaumplatte, sehr leicht bei hoher Stabilität. Standard im Messebau und für große Innenschilder.

Technische Übersicht

Ausführung	Materialstärke	Temperaturbeständigkeit	Angaben aus dem Infoblatt
PVC kompakt	1 mm	Keine Angabe	Flexibel; vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich.
PVC kompakt	3 mm	Keine Angabe	Biegesteif; vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich.
PVC geschäumt	3 mm	Keine Angabe	Hartschaumplatte; sehr leicht bei hoher Stabilität; Standard im Messebau und für große Innenschilder.
Kunststoff	1 mm	-20 bis +80 °C	Witterungsbeständiger Kunststoff.
Kunststoff papierbeschichtet	0,2 mm	Keine Angabe	Unzerreißbarer, papierbeschichteter Kunststoff; mit allen handelsüblichen Schreibmitteln beschreibbar.
Kunststoff retroreflektierend	ca. 1,1 mm	-20 bis +80 °C	Schlagzäher, elastischer Kunststoff; mit reflektierender Klebefolie kaschiert.

Alle technischen Angaben wurden aus dem bereitgestellten Infoblatt übernommen. Wo dort kein Wert genannt ist, steht ausdrücklich „Keine Angabe“.

PVC-Platten im Detail

PVC 1 mm

Material	Kompakter Kunststoff
Materialstärke	1 mm
Eigenschaft	Flexibel
Einsatz	Vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich

PVC 3 mm

Material	Kompakter Kunststoff
Materialstärke	3 mm
Eigenschaft	Biegesteif
Einsatz	Vorzugsweise für Hinweisschilder im Innenbereich

PVC geschäumt 3 mm

Material	Hartschaumplatte
Materialstärke	3 mm
Eigenschaften	Sehr leicht bei hoher Stabilität
Einsatz	Standard im Messebau und für große Innenschilder

Weitere Kunststoff-Ausführungen

Kunststoff

Eigenschaft	Witterungsbeständiger Kunststoff
Materialstärke	1 mm
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80 °C

Kunststoff papierbeschichtet

Eigenschaften	Unzerreißbarer, papierbeschichteter Kunststoff
Beschriftung	Mit allen handelsüblichen Schreibmitteln beschreibbar
Materialstärke	0,2 mm

Kunststoff retroreflektierend

Eigenschaften	Schlagzäher, elastischer Kunststoff
Ausführung	Mit reflektierender Klebefolie kaschiert
Materialstärke	ca. 1,1 mm
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80 °C

Schlemmer GmbH
Schilder und Kennzeichnungen

www.schilder.de
info@schlemmer.de
Tel. 0800 80 10 600